

MODELLVERGLEICH - ALLE DENQBAR RÜTTELPLATTEN AUF EINEM BLICK

In der folgenden Tabelle haben wir Ihnen die wichtigsten Leistungsmerkmale unserer DENQBAR Rüttelplatten übersichtlich zusammengefasst und gegenübergestellt. So können Sie in Ruhe vergleichen und anschließend das für Ihre Ansprüche perfekte Modell bestellen. Was ist Ihnen am wichtigsten: Eine eher leichte und besonders wendige Maschine oder brauchen Sie für herausfordernde Aufgaben in erster Linie die größtmögliche Power? Bei uns finden Sie das beste Produkt!



Ausstattung	DQ-0213	DQ-0215	DQ-0139	DQ-0216	DQ-0217	DQ-0221	DQ-0247
Betriebsgewicht	75 kg	95 kg	102 kg	135 kg	188 kg	270 kg	340 kg
Verdichtungsdruck	12 kN	22 kN	20 kN	27 kN	32 kN	38 kN	42 kN
Verdichtungstiefe	bis 20 cm	bis 30 cm	bis 35 cm	bis 35 cm	bis 50 cm	bis 90 cm	bis 90 cm
Arbeitsgeschwindigkeit	24 m / min	22 m / min	25 m / min	25 m / min	23 m / min	21 m / min	21 m / min
Flächenleistung	520 m²/h	600 m²/h	675 m²/h	600 m²/h	665 m²/h	760 m²/h	760 m²/h
Arbeitsbreite	360 mm	450 mm	450 mm	400 mm	480 mm	600 mm	600 mm
Grundplatte	50 x 36 cm	61 x 45 cm	58 x 45 cm	63 x 40 cm	73 x 36 cm	82 x 48 cm	82 x 48 cm
inkl. Verbreiterungen	-	-	-	-	73 x 48 cm	82 x 60 cm	82 x 60 cm
Motortyp	4-Takt luftgekühlt OHV	4-Takt luftgekühlt OHV	4-Takt luftgekühlt OHV	4-Takt luftgekühlt OHV	4-Takt luftgekühlt OHV	4-Takt luftgekühlt OHV	4-Takt luftgekühlt OHV
Motorleistung	4,8 kW (6,5 PS)	4,8 kW (6,5 PS)	4,8 kW (6,5 PS)	4,8 kW (6,5 PS)	6,6 kW (9 PS)	9,6 kW (13 PS)	9,6 kW (13 PS)
Hubraum	196 cm³	196 cm³	196 cm³	196 cm³	270 cm³	390 cm³	390 cm³
Kraftstoff	Benzin (E10 geeignet)	Benzin (E10 geeignet)	Benzin (E10 geeignet)	Benzin (E10 geeignet)	Benzin (E10 geeignet)	Benzin (E10 geeignet)	Benzin (E10 geeignet)
Tankinhalt	3,6 l	3,6 l	3,6 l	3,6 l	6 l	6,5 l	6,5 l
Erreger-Frequenz	ca. 93 Hz	ca. 117 Hz	ca. 92 Hz	ca. 72 Hz	ca. 67 Hz	ca. 63 Hz	ca. 63 Hz
Vibration / Minute	5600	7000	5500	4300	4000	3800	3800
Erreger	Stahlguß	Stahlguß	Stahlguß	Stahlguß	Stahlguß	Stahlguß	Stahlguß
Vortrieb	vorlaufend	vorlaufend	vorlaufend	vor- und rückwärtslaufend	vor- und rückwärtslaufend	vor- und rückwärtslaufend	vor- und rückwärtslaufend
Reversierbar	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
stationäre / punktuelle Rütteln	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
geeignet für Bodenart	lose, körnige Böden und Kies	Mischböden	Mischböden (lose/hart)	Mischböden (lose/hart)	Mischböden (lose/hart)	bindige Böden (Ton/Lehm)	stark bindige Böden
Einsatzgebiete	Fundamentverdichtung kleinere Baustellen	Fundamentverdichtung kleinere Bauflächen/Projekte	Fundamentverdichtung längere Einsätze	Fundamentverdichtung Hausbau (kleinere Häuser)	Fundamentverdichtung Haus- und Wegebau	Fundamentverdichtung Dauereinsatz Haus- / Kanalbau	Fundamentverdichtung prof. Straßen- und Tiefbau
	Engstellen/schmale Flächen	Wegebau	Wegebau	Asphalt- und Wegebau	Gräben und Kanäle	Straßen-, Wege- / Parkplatzbau	große Bauvorhaben
	Landschafts- und Gartenbau	Pflaster- und Asphalt	Pflastersteine (bis 10 cm Höhe)	Gräben und Kanäle	Verbundsteinpflaster	schweres Verbundsteinpflaster	Kanal- und Gleisbau

DENQBAR GmbH
Longuyoner Str. 14
D-01796 Pirna
info@denqbar.de

www.denqbar.com



So wird's was!