

# DIE RÜTTELPLATTEN-FLOTTE

## ALLE DENQBAR RÜTTELPLATTEN AUF EINEM BLICK

Alle Vorteile, alle Unterschiede in einer Übersicht, damit Sie Ihre passende DENQBAR-Rüttelplatte wählen können. Was ist Ihnen am wichtigsten: Eine eher leichte und besonders wendige Maschine oder brauchen Sie für herausfordernde Aufgaben in erster Linie die größtmögliche Power? Bei uns finden Sie das beste Produkt!



Ausstattung	DQ-0139	DQ-0216	DQ-0217
Betriebsgewicht	102 kg	135 kg	188 kg
Verdichtungsdruck	20 kN	27 kN	32 kN
Verdichtungstiefe	bis 35 cm	bis 35 cm	bis 50 cm
Arbeitsgeschwindigkeit	25 m / min	25 m / min	23 m / min
Flächenleistung	675 m <sup>2</sup> /h	600 m <sup>2</sup> /h	665 m <sup>2</sup> /h
Arbeitsbreite	450 mm	400 mm	480 mm
Grundplatte (mit Verbreiterungen)	58 x 45 cm	63 x 40 cm	73 x 36 cm (73 x 48 cm)
Motortyp	4-Takt luftgekühlt OHV	4-Takt luftgekühlt OHV	4-Takt luftgekühlt OHV
Motorleistung	4,8 kW (6,5 PS)	4,8 kW (6,5 PS)	6,6 kW (9PS)
Hubraum	196 cm <sup>3</sup>	196 cm <sup>3</sup>	270 cm <sup>3</sup>
Kraftstoff	Benzin (E10 geeignet)	Benzin (E10 geeignet)	Benzin (E10 geeignet)
Tankinhalt	3,6 l	3,6 l	6 l
Erreger-Frequenz	ca. 92 Hz	ca. 72 Hz	ca. 67 Hz
Vibration / Minute	5500	4300	4000
Vortrieb / Reversierantrieb	vorlaufend	vor- und rückwärtslaufend	vor- und rückwärtslaufend
Einsatzgebiete	Fundamentverdichtung	Fundamentverdichtung	Fundamentverdichtung
	längere Einsätze	Hausbau (kleinere Häuser)	Haus- und Wegebau
	Wegebau	Asphalt- und Wegebau	Gräben und Kanäle
	Pflastersteine (bis 10 cm Höhe)	Gräben und Kanäle	Verbundsteinpflaster