

## COMPARAISON DE MODÈLES - TOUS LES GROUPES ELECTROGENES DENQBAR EN UN COUP D'OEIL

Nous avons réuni tous les avantages, tous les niveaux de performance dans un seul aperçu, pour vous permettre de trouver le groupe électrogène idéal! Faites attention à la puissance nécessaire aux appareils que vous souhaitez brancher ainsi qu'au confort de démarrage qu'il vous convient. Tous nos groupes électrogènes sont équipés de la technologie Inverter, une tension optimale sans fluctuations de fréquence élevée.



Caractéristiques	DQ-650	DQ-1200	DQ-2200	DQ-2200E	DQ-2200ER	DQ-2800	DQ-2800E	DQ-2800ER	DQ-3600E	DQ-3600ER	DQ-5600ER
Puissance max. (230 V)	650 W	1200 W	2200 W	2200 W	2200 W	2800 W	2800 W	2800 W	3600 W	3600 W	5600 W
Puissance continue (230 V)	550 W	1000 W	2000 W	2000 W	2000 W	2600 W	2600 W	2600 W	3300 W	3300 W	5000 W
Régulation de tension	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Prise(s) de courant	1x 230 V Schuko	1x 230 V Schuko	2x 230 V Schuko	2x 230 V Schuko	2x 230 V Schuko	2x 230 V Schuko	1x 230 V Schuko	1x 230 V Schuko	2x 230 V Schuko	2x 230 V Schuko	2x 230 V Schuko
Sortie courant continu	12V / 3A courant de charge		12V / 8,3A courant de charge	12V / 8,3A courant de charge	12V / 8,3A courant de charge	12V / 8,3A courant de charge	12V / 8,3A courant de charge	12V / 8,3A courant de charge	12V / 8,3A courant de charge	12V / 8,3A courant de charge	12V / 8,3A courant de charge
Niveau sonore (au ralenti)	54 dB (A) / 7m	53 dB (A) / 7m	55 dB (A) / 7m	55 dB (A) / 7m	55 dB (A) / 7m	56 dB (A) / 7m	56 dB (A) / 7m	56 dB (A) / 7m	59 dB (A) / 7m	59 dB (A) / 7m	61 dB (A) / 7m
Type de moteur	4-Temps, OHV	4-Temps, OHV	4-Temps, OHV	4-Temps, OHV	4-Temps, OHV	4-Temps, OHV	4-Temps, OHV	4-Temps, OHV	4-Temps, OHV	4-Temps, OHV	4-Temps, OHV
Carburant	Essence	Essence	Essence	Essence	Essence	Essence	Essence	Essence	Essence	Essence	Essence
Degré de protection	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23
Contenu du réservoir	1,8 l	2,7 l	7 l	7 l	7 l	7 l	7 l	7 l	13 l	13 l	16 l
Autonomie de travail	jusqu'à 4h	jusqu'à 6h	jusqu'à 14h	jusqu'à 14h	jusqu'à 14h	jusqu'à 14h	jusqu'à 14h	jusqu'à 14h	jusqu'à 10h	jusqu'à 10h	jusqu'à 10h
Dimensions LxIxH	345 x 185 x 295 mm	440 x 240 x 390 mm	540 x 280 x 490 mm	540 x 280 x 490 mm	540 x 280 x 490 mm	570 x 290 x 490 mm	570 x 290 x 490 mm	570 x 290 x 490 mm	570 x 450 x 510 mm	570 x 450 x 510 mm	680 x 520 x 640 mm
Poids	9 kg	13,5 kg	26 kg	28 kg	28 kg	27 kg	27 kg	27 kg	50 kg	50 kg	85 kg
Indicateur de niveau d'huile	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Indicateur de surcharge	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Lanceur	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
E-Start /Démarrage électrique	Non	Non	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Télécommande	Non	Non	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui	Non	Oui	Oui
Mode-Eco	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Roues de transport	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Ecran digital	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Affichage d'heures d'utilisation	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

DENQBAR GmbH  
 Longuyoner Str. 14  
 D-01796 Pina  
 info@denqbar.de

www.denqbar.com

