

COMPARAISON DES MODÈLES

APERÇU DE TOUTES LES PLAQUES VIBRANTES DENQBAR

Dans le tableau suivant, nous avons résumé et comparé les caractéristiques les plus importantes de nos plaques vibrantes DENQBAR. Vous pouvez donc comparer facilement et trouver le modèle qui vous correspond. Vous recherchez une plaque vibrante légère, maniable et agile ?

Ou plutôt une plaque vibrante avec beaucoup de puissance ? Chez nous, vous trouverez le produit dont vous avez besoin !



Modèle	DQ-0139	DQ-0216	DQ-0217
Poids opérationnel	102 kg	135 kg	188 kg
Pression de compactage	20 kN	27 kN	32 kN
Profondeur de compactage	allant jusqu'à 35 cm	allant jusqu'à 35 cm	allant jusqu'à 50 cm
Vitesse de travail	25 m / min	25 m / min	23 m / min
Zone de performance	675 m ² /h	600 m ² /h	665 m ² /h
Surface de travail	450 mm	400 mm	480 mm
Taille de la plaque (avec les extensions)	58 x 45 cm	63 x 40 cm	73 x 36 cm (73 x 48 cm)
Type de moteur	OHV, 4 temps, refroidi par air	OHV, 4 temps, refroidi par air	OHV, 4 temps, refroidi par air
Puissance du moteur	4,8 kW (6,5 PS)	4,8 kW (6,5 PS)	6,6 kW (9PS)
Cylindrée	196 cm ³	196 cm ³	270 cm ³
Carburant	Essence (E10 inclus)	Essence (E10 inclus)	Essence (E10 inclus)
Capacité du réservoir	3,6 l	3,6 l	6 l
Fréquence de l'excitateur	env. 92 Hz	env. 72 Hz	env. 67 Hz
Vibrations / Minute	5500	4300	4000
Propulsion	Marche avant	Marche avant et arrière	Marche avant et arrière
Domaines d'applications	Compactage des fondations	Compactage des fondations	Compactage des fondations
	Missions plus longues	Construction de (petites) maisons	Construction de maisons et de routes
	Chemins	Routes enrobées	Tranchées et canaux
	Pavés légers (jusqu'à 10 cm de profondeur)	Tranchées et canaux	Dallage

DENQBAR®

DENQBAR GmbH

Longuyoner Str. 14

D-01796 Pirna

info@denqbar.de

www.denqbar.com