

# Plaque vibrante DQ-0213

**Modèle d'entrée de gamme - 75 kg de puissance**

Parfait pour être utilisé sur de petits chantiers de construction et des zones confinées.



www.tuv.com  
ID 1419061428

TÜV Rheinland certificat no. S 50416156

Caractéristiques techniques	Plaque vibrante DQ-0213
Poids opérationnel	75 kg
Pression de compactage	12 kN
Type de moteur	OHV, 4 temps, refroidi par air
Puissance du moteur	4,8 kW (6,5 CV)
Cylindrée	196 cm <sup>3</sup>
Caburant	Essence (E10 adapté)
Fréquence de l'excitateur	env. 93 Hz
Vibration / Minute	5600
Propulsion	Marche avant
Profondeur de compactage	allant jusqu'à 20 cm
Vitesse de travail	24 m / min
Zone de performance	520 m <sup>2</sup> / h
Taille du plateau	50 x 36 cm

## Plaque vibrante avec 75 kg

- Fonctionne immédiatement, même avec de mauvaises conditions extérieures
- Poignée articulée et anti-vibration pour un fonctionnement confortable
- Excellente maniabilité et performante même sur un terrain plus raide
- cadre de protection robuste avec dispositif de levage pour un transport particulièrement facile

# DENQBAR®

**DENQBAR GmbH**

Longuyoner Str. 14

D-01796 Pirna

info@denqbar.de

www.denqbar.com