

# Plaque vibrante DQ-0247

**Le compresseur ultime - 340 kg de puissance**

La combinaison parfaite entre performance maximum et fonctionnement efficace.



www.tuv.com  
ID 1419061428

TÜV Rheinland certificat no. S 50416156

Caractéristiques techniques	Plaque vibrante DQ-0247
Poids opérationnel	340 kg
Pression de compactage	42 kN
Type de moteur	OHV, 4 temps, refroidi par air
Puissance du moteur	9,6 kW (13 CV)
Cylindrée	390 cm <sup>3</sup>
Caburant	Essence (E10 adapté)
Fréquence de l'excitateur	env. 63 Hz
Vibration / Minute	3800
Propulsion	Marche avant et arrière
Profondeur de compactage	allant jusqu'à 90 cm
Vitesse de travail	21 m / min
Zone de performance	760 m <sup>2</sup> / h
Taille du plateau	82 x 48 cm (82 x 60 cm)

## Plaque vibrante avec 340 kg

- Pression de 42 kN qui garantit des résultats parfaits
- Les vibrations stationnaires permettent de faire face aux conditions les plus difficiles.
- Adapté aux professionnels : construction de maisons, construction d'égouts, construction de voies, route et aménagement paysager ...
- Réversible pour des changements de direction particulièrement faciles

# DENQBAR®

**DENQBAR GmbH**

Longuyoner Str. 14

D-01796 Pirna

info@denqbar.de

www.denqbar.com